



Denominazione del prodotto
Tipo

SRA
Multifunzioni

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Funzioni

Barriera
fotoelettriche con
uscite di OSSD
sicurezza; RFID;
Pulsante di
arresto di
emergenza;
Accessi di
sicurezza con
interblocchi
meccanici;
Dispositivi per
controlli a due
mani; Fotocellule
di sicu

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

2NA+1PNP

Manovre

Durata meccanica

cycles >10⁷

Alimentazione ausiliaria

Tensione nominale di alimentazione

24VDC

Campo di funzionamento

V 19...29VDC

Categoria di sovratensione

III

Tensione di isolamento

kV 4

Protezioni

Uscita di
segnalazione
protetta da
sovraccarico

Caratteristiche di ingresso

Numero di ingressi

Nr. 2

Corrente di ingresso

mA Typical 4.3

Tensione presente sugli ingressi

0-30VDC

Caratteristiche di uscita

Numero di uscite sicure NA

Nr. 2

Numero di uscite sicure NC

Nr. 0

Numero di uscite di feedback

Nr. 1PNP

Tipo di uscita


Relè con contatti
a guida forzata

Portata contatti di uscita



AC1 250V: 6A-
2000VA AC15
230V: 5A DC13
24V: 2A

Denominazione UL 508			Pilot duty: B300-Q300	
Durata meccanica		cycles	>10 ⁷	
Durata elettrica AC1 a 360 commutazioni/h		cycles	10 ⁵	
Parametri di sicurezza				
ISO 13849-1 categoria di sicurezza			Cat. 4	
ISO 13849-1 livello di prestazione			PL _e	
Caratteristiche meccaniche				
Fissaggio			Guida DIN 35mm	
Peso prodotto		g	150	
Condizioni ambientali				
Grado di protezione			IP40 on front IP20 on terminals	
Grado di inquinamento			2	
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-30
		max	°C	+70
Umidità relativa			%	≤95


Dimensioni






Schemi elettrici



(Mode 2M) When pin X1 is permanently connected to 24VDC the module works in Automatic Restart mode



(Mode 2M) When pin X1 is permanently connected to 24VDC the module works in Automatic Restart mode



Omologazioni e conformità

Conformità

EN/BS 62061

EN/ISO/BS 13849-1

Omologazioni

cULus

TUV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza